





Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer	Listenpreis	RG	
Troll Comfort DuoFern (inkl. Abdeckrahmen) Funkfähige Steuerung für Rohrmotore; fernbedienbar durch DuoFern Zentralsteuerungen sowie DuoFern Sender; Installationsassistent; Automatikfunktionen: Tages-/Wochen-/Astroprogramm, Zufallsfunktion individuell programmierbar; Jalousiefunktion (Tippbetrieb, Wendeautomatik und Motorlaufzeit einstellbar); Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; Zwischenpositionen; Blockiererkennung bei mechanischen Rohrmotoren integriert; Anzeige von Wetterdaten des Umweltsensors; Endpunkteinstellung für elektronische RolloTube Rohrmotore; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung; Tastensperre	5665-UW	Ultraweiß	3650 05 72	135,44 €	3	 <p>Anschlussbild siehe S. 122</p>
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz Schutzklasse: II Stand-by-Verbrauch: ≤ 0,4 W Sendefrequenz: 434,5 MHz Sendeleistung: max. 10 mW Externe Eingänge: 2 Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm ² Gangreserve: 8 h (dauerhafte Datenspeicherung) Schaltleistung: 8 A ohmsche Last 4 A induktive Last Reichweite: Freifeld ca. 100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) DuoFern Sender: max. 20 Betrieb: bei 0 bis 40 °C Maße: 50 x 50 x 12 mm (LxBxH) Einbautiefe: 32 mm	5665-AL	Aluminium	3650 05 82	152,69 €	3	 <p>Anschlussbild siehe S. 122</p>
Troll Basis DuoFern Jegliche Rohrmotore können in das DuoFern Funksystem integriert und per Funk gesteuert werden; Bedienung durch DuoFern Sender; manuelle Bedienung über Tasten (Automatik deaktivierbar); umfangreiche Automatikfunktionen i. V. mit z.B. HomePilot®: Astro-/Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition	5615-UW	Ultraweiß	3650 01 72	110,03 €	3	 <p>Erhältlich bis Ende Februar 2014</p>
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz Schutzklasse: II Stand-by-Verbrauch: < 0,4 W Sendefrequenz: 434,5 MHz Sendeleistung: max. 10 mW Externe Eingänge: 2 Schaltleistung: 8 A ohmsche Last 4 A induktive Last Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm ² Betrieb bei: 0 bis 40 °C Maße: 50 x 50 x 12mm (LxBxH) Einbautiefe: 34 mm	5615-AL	Aluminium	3650 01 82	125,27 €	3	 <p>Anschlussbild siehe S. 122</p>

NEU
ab März

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.