



Rippenrohrheizöfen RiRo-s mit eingebautem Schalter

Mit dem eingebauten 3-Stufen-Schalter kann die Heizleistung dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Das spart Energie!

Stufe I: 1/3 der Heizleistung

Stufe II: 2/3 der Heizleistung

Stufe III: volle Heizleistung



Nützliches Zubehör, Seite 14



max. 240°C Höhe 170mm Breite 130mm Rippen Ø 110mm Schutzart IP 66/IP 67

Leistung W bei 230 V~	Länge mm	Gewicht br. kg	Bestell-Nr.	Preis €	Rabatt- gruppe
1000	640	4,7	s 1000 E	197,-	G
1500	840	6,1	s 1500 E	230,-	G
2000	1040	7,7	s 2000 E	272,-	G
3000	1440	10,8	s 3000 E	358,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt
Auf Wunsch auch Werkstoff 1.4301 oder 1.4571 möglich.



Rippenrohrheizöfen RiRo-a automatik

Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtemperatur automatisch konstant. Die Einstellung kann „frostfrei“ oder stufenlos regelbar zwischen +5 und +30°C erfolgen. Die Wärmeabgabe kann somit gezielt gesteuert werden. Die eingebaute Signalleuchte zeigt dabei an, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

● = frostfrei ◡ = + 5° C bis + 30° C



Nützliches Zubehör, Seite 14



Regelbereich + 5° C bis + 30° C

max. 240°C Höhe 170mm Breite 130mm Rippen Ø 110mm Schutzart IP 66/IP 67

Leistung W bei 230 V~	Länge mm	Gewicht br. kg	Bestell-Nr.	Preis €	Rabatt- gruppe
500	440	3,1	a 500 E	203,-	G
1000	640	4,6	a 1000 E	234,-	G
1500	840	6,1	a 1500 E	282,-	G
2000	1040	7,7	a 2000 E	308,-	G
3000	1440	10,8	a 3000 E	398,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt
Auf Wunsch auch Werkstoff 1.4301 oder 1.4571 möglich.