

# Rippenrohrheizöfen RiRo-u

universal



Die Oberflächentemperatur erreicht max. 240°C.

Alle RiRo-u entsprechen der Schutzart IP 66/IP 67.

## Der vielseitige Rippenrohrheizöfen:

Mit dieser Modellreihe wird ein breites Leistungsspektrum zwischen 500 W und 6000 W abgedeckt. Wie alle unsere Rippenrohrheizöfen sind RiRo-u natürlich korrosionsbeständig aus Edelstahl Wst. 1.4512 gefertigt, staub- und wasserdicht entsprechend IP66/67 und werden mit einer Kabelverschraubung M 20 geliefert. Diese macht die Montage mit Anschlussleitungen bis H07RN-F5G1,5 für den Installateur angenehm einfach und sicher.

Universelle Eigenschaften: In den Leistungsstufen von 1000 W bis 3000 W kann der Anschluss wahlweise an 230 V oder 400 V 3 (N) erfolgen. In allen Leistungsstufen sind Sonderspannungen für spezielle Anwendungen auf Anfrage erhältlich, ebenso wie andere Werkstoffe, zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie oder im Bereich Offshore (siehe auch S. 4). Vielfältige Möglichkeiten: Externe Temperaturregler können anwendungsspezifisch ausgewählt werden. Der RiRo-u lässt sich mit jeder Steuerung kombinieren.

## RiRo-u

Nützliches Zubehör, Seite 14



max. 240°C Höhe 170mm Breite 130mm Rippen Ø 110mm Schutzart IP 66/IP 67

Leistung W	Spannung V	Länge mm	Gewicht br. kg	Best.-Nr.	Preis €	Rabattgruppe
500	230 V $\cong$	440	3,1	u 500 E	149,-	G
1000	230 V $\cong$ 400 V 3 $\sim$ 400 V 3 N $\sim$	640	4,6	u 1000 E	183,-	G
1500		840	6,1	u 1500 E	216,-	G
2000		1040	7,7	u 2000 E	254,-	G
3000	400 V 3 $\sim$ 400 V 3 N $\sim$	1440	10,6	u 3000 E	343,-	G
4000		1840	13,7	u 4000 E	468,-	G
5000		2240	17,0	u 5000 E	535,-	G
6000		2640	19,7	u 6000 E	618,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt  
Auf Wunsch auch Werkstoff 1.4301 oder 1.4571 möglich.